



|  |  |
|--|--|
|  | best. Terrain  |
|  | mittlere Sohlenlage 2011   |
|  | Elektrofreileitung   |
|  | Gasleitung   |
|  | Abbruch Leitung  |
|  | WSP HQ <sub>30</sub> - 1'950 m <sup>3</sup> /s   |
|  | WSP HQ <sub>100</sub> - 2'550 m <sup>3</sup> /s  |
|  | WSP HQ <sub>300</sub> - 3'350 m <sup>3</sup> /s  |
|  | WSP EHQ <sub>N</sub> - 4'400 m <sup>3</sup> /s (Wiederkehrperiode 300 - 1'000 Jahre)   |
|  | WSP EHQ <sub>5</sub> - 5'250 m <sup>3</sup> /s (Wiederkehrperiode >1'000 Jahre)        |
|  | Prognose mittlere Endsohlenlage nach 129 Jahren ohne Geschiedebewirtschaftung (m ü.M.) |
|  | Kolktiefe  |
|  | Dammstrasse, Wuhrweg, Interventionspiste   |
|  | Erhalt Deponiedamm   |
|  | Maschineller Abtrag Deponiedamm  |
|  | Maschineller Abtrag HWS-Damm   |
|  | Maschineller Aushub Rheinschotter  |
|  | Maschineller Aushub Feinkörnig   |
|  | Eigendynamischer Abtrag Rheinschotter  |
|  | Eigendynamischer Abtrag Feinkörnig   |
|  | Schüttung kiesiges Material  |
|  | Schüttung feinkörniges Material  |
|  | Bentonitmatte  |
|  | Dammfussfilter / Sohlendrainage  |
|  | Auffüllung Feinkörnig (auf best. Sohle)  |

|                     |      |            |            |
|---------------------|------|------------|------------|
| Entw.               | Gez. | Gepr.      | Datum      |
|                     | jaba | feli, haus | 31.10.2024 |
|                     |      |            |            |
| AlpSBE_42_30_QP.dwg |      |            |            |